MEDIDOR DE HUMIDADE BAXTRAN HLV

SKU: HLV

O novo analisador de humidade HLV120 poupa trabalho e melhora a velocidade dos procedimentos com:
Rápida análise e grande precisão, realizado num processo uniforme e com um menor tempo entre medições.
Rápida determinação dos parâmetros e modos de extracção assim como configuração de critérios automáticos e inteligentes de auto-off.
Óptima secagem sem risco de destruir a amostra.
Alta flexibilidade para a análise de ampla variedade de amostras e armazenamento dos dados e resultados.
Formatos editáveis para imprimir os resultados das análises e as estatísticas das diferentes amostras.
A sua alta precisão e função de pesagem permitem utilizar também o equipamento como balança só peso.
Este tipo de equipamentos requerem ambientes óptimos:
Limitando a sua exposição a vibrações consegue-se uma altíssima repetibilidade nas suas análises.
Excelente precisão em qualquer condição de luminosidade graças à configuração de contraste e à opção de inverter os cores do ecrã.
Prato de amostras extraível para a sua limpeza e protecção contra a introdução de matéria sólida.
Memória interna para guardar até 1000 resultados (Method/Batchwise).
O analisador de humidade é ideal como equipamento de medida e análise em inspecções em entrada de produtos, linha de produção e controlo de qualidade.

- Lâmpada de halogéneo de infravermelhos.
- Cor uniforme e rápida análise
  5 modos de secagem programáveis e incremento de temperatura seleccionáveis (em modo de secagem “steps”) standard/gentle/rapid/steps/high temperature. Representação gráfica de secagem com acesso ao gráfico de resultados durante a amostragem.
- Memória interna
  A sua memória de resultados interna permite guardar as últimas 1000 análises realizadas. Dispõe de protecção com palavra passe para prevenir o acesso não autorizado aos resultados e a modificação de parâmetros de análises.
- Conectividade
  Saída RS232 com formato PC/Print. PS2, conexão para teclado. Ethernet, opcional sob pedido. Porta USB para a transmissão de dados a PC e controlo do procedimento através de software. O aplicativo permitirá controlar as funções através de uma balança virtual. (Incluindo CD Software, para Windows x32 y x64 bits)
  Os comandos “start log” e “stop log” permitirão guardar para recuperar os dados em formato *txt para trabalhar à posteriori com eles.
- Interruptor de pé multifunções
  Funções de interruptor de pé configurável start/ stop/ tara/ print/ toogle (mudança de unidade).
- Características
  Correcção automática da temperatura
  Peso mínimo da amostra 0,2 g
  Resolução de la humidade 0,01%
  Resultados % humidade /% materia sólida: %M, %D, %R, G/L, %M Atro, %D Atro

GLP: configuráveis pelo utilizador
Calibração Externa
Tipo de ecrã: LCD matricial
Temperatura de trabalho: de 30ºC a 200ºC
Temperatura de secagem: de 30ºC a 175ºC
Temperatura standby: de 30ºC a 100ºC
Memória de processo de secagem: 40 method x 25 results/ 1000 batchwise
Visualização de secagem: O vidro e o ecrã frontal (gráfico)
Critérios configuráveis auto Off: Auto, manual, pelo utilizador / hora definidos pelo usuário / definido pela unidade% / hora, inteligente.
Palavra-passe de utilizadores
Idioma: Inglês
Acessórios de série: Sonda de temperatura 25 pratos de exemplo incluídos, capa de poeira, blister e cabo RS232
Alimentação 230V 50Hz
Peso neto 6,4 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Divisão	0.001g
Capacidade	120g

Morada: Rua 25 de Abril, nº 445
Gândara dos Olivais, 2415-605 Leiria

Mail: geral@tecnipeso.pt
Tel: 244 028 187