



BALANÇA DE PRECISÃO BAXTRAN ADP/ADA

SKU: N/A

[row]

[col span="8" span__sm="12"]

Ecrã LCD retro-iluminado, dígitos de 15 mm.

Calibração externa.

Pesagem inferior.

Prato em aço inoxidável.

Cabine corta ventos com mais espaço para amostras.

Dimensões do prato de pesagem: 115 mm ou 160mm

Balança com notificação acústica (buzzer).

Temperatura de funcionamento: +10°C +30°C.

Alimentação a rede com adaptador AC/DC 100-240VAc 50/60Hz.

Unidades de medida: gramo, ounce, carat, pennyweight.

Saída RS232

Sistema de pesagem com célula de carga.

FUNÇÕES:

Zero

Tara

Conta peças

Peso percentual

Peso objetivo (CHKW)

[/col]

[col span="4" span__sm="12"]

[row_inner]

[col_inner span="6" span__sm="12"]

[ux_image id="10313"]

[/col_inner]

[col_inner span="6" span__sm="12"]

[ux_image id="10340"]

[/col_inner]

[/row_inner]

Morada: Rua 25 de Abril, nº 445

Gândara dos Olivais, 2415-605 Leiria

Mail: geral@tecnipeso.pt

Tel: 244 028 187

[row_inner]

[col_inner span="6" span__sm="12"]

[ux_image id="10357"]

[/col_inner]

[col_inner span="6" span__sm="12"]

[ux_image id="10358"]

[/col_inner]

[/row_inner]

[row_inner]

[col_inner span__sm="12"]

[ux_image id="10356"]

[/col_inner]

[/row_inner]

[row_inner]

[col_inner span__sm="12"]

[ux_image id="10317"]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Utilização	Sem aferição para controlo interno
Capacidade	220g, 420g, 620g, 2200g, 4200g, 6200g
Divisão	0.001g, 0.01g
Calibração	Externa
Prato de pesagem	Ø 160 mm, Ø 115 mm

