

**BALANÇA ANALÍTICA BAXTRAN HA****SKU: HA**

[row]

[col span="8" span_sm="12"]

Ecrã LCD com retro-iluminação branca separada do corpo da balança.
7 dígitos de 15 mm em ecrã com mensagens a modo de guia para o utilizador.
7 teclas de função directas.
Cabine corta ventos com mais espaço para amostras.
4 pés reguláveis, permitem uma maior estabilidade para resultados precisos.
Nível borbulha.
Tempo de resposta 4-5 segundos.
Unidades de medida: g, ct, lb, oz.
Pesagem inferior.
Modelos disponíveis com calibração interna (261371 e 261372).
4 modos de envio para PC:
Contínuo: envio de dados em modo contínuo.
Envio de dados com estabilização de peso, a pedido ou manual.
Sistema de pesagem com bloco de compensação electromagnética.
Temperatura de funcionamento: 20°C a 25°C
Alimentação à rede 100-240Vac 50-60Hz
Saída RS232 (DB9 Fêmea)
Classe I
Massas de ajuste:
50g E2 (para balança com capacidade de 120g)
100g E2 (para balança com capacidade de 220g)
Repetibilidade: 0.1mg
Linearidade: +/- 0.2mg
Dimensão do prato: Ø90mm

FUNÇÕES:

Conta peças
Determinação por percentagem
Função peso objectivo
Estatísticas
Totalização

[/col]

[col span="4" span_sm="12"]

[row_inner]

[col_inner span__sm="12"]

[ux_image id="9928"]

[/col_inner]

[/row_inner]

[row_inner]

[col_inner span="6" span__sm="12"]

[ux_image id="9929"]

[/col_inner]

[col_inner span="6" span__sm="12"]

[ux_image id="9930"]

[/col_inner]

[/row_inner]

[row_inner]

[col_inner span__sm="12"]

[ux_image id="9931"]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidade	120g, 220g
Divisão	0.1mg
Calibração	Externa, Interna
Prato de pesagem	Ø 90 mm

