

**BALANÇA ANALÍTICA BAXTRAN HA****SKU: HA**

[row]

[col span="8" span_sm="12"]

Ecrã LCD com retro-iluminação branca separada do corpo da balança.
7 dígitos de 15 mm em ecrã com mensagens a modo de guia para o utilizador.

7 teclas de função directas.

Cabine corta ventos com mais espaço para amostras.

4 pés reguláveis, permitem uma maior estabilidade para resultados precisos.

Nível borbulha.

Tempo de resposta 4-5 segundos.

Unidades de medida: g, ct, lb, oz.

Pesagem inferior.

Modelos disponíveis com calibração interna (261371 e 261372).

4 modos de envio para PC:

Contínuo: envio de dados em modo contínuo.

Envio de dados com estabilização de peso, a pedido ou manual.

Sistema de pesagem com bloco de compensação electromagnética.

Temperatura de funcionamento: 20°C a 25°C

Alimentação à rede 100-240Vac 50-60Hz

Saída RS232 (DB9 Fêmea)

Classe I

Massas de ajuste:

50g E2 (para balança com capacidade de 120g)

100g E2 (para balança com capacidade de 220g)

Repetibilidade: 0.1mg

Linearidade: +/- 0.2mg

Dimensão do prato: Ø90mm

FUNÇÕES:

Conta peças

Determinação por percentagem

Função peso objectivo

Estatísticas

Totalização

[/col]

[col span="4" span_sm="12"]

[row_inner]

[col_inner span__sm="12"]

[ux_image id="9928"]

[/col_inner]

[/row_inner]

[row_inner]

[col_inner span="6" span__sm="12"]

[ux_image id="9929"]

[/col_inner]

[col_inner span="6" span__sm="12"]

[ux_image id="9930"]

[/col_inner]

[/row_inner]

[row_inner]

[col_inner span__sm="12"]

[ux_image id="9931"]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidade	120g, 220g
Divisão	0.1mg
Calibração	Externa, Interna
Prato de pesagem	Ø 90 mm

