

**BALANÇA ANALÍTICA BAXTRAN HS****SKU:** N/A

[row]

[col span="8" span__sm="12"]

Ecrã LCD com retro-iluminação.

8 dígitos de 15 mm em ecrã com mensagens a modo de guia para o utilizador.

6 teclas de função directas.

Prato em aço inoxidável.

Cabine corta ventos com mais espaço para amostras.

4 pés reguláveis, permitem uma maior estabilidade para resultados precisos.

Nível borbulha.

Tempo de resposta 4 segundos.

Unidades de medida: gramas, libras, onças e quilates.

Modelos disponíveis com calibração interna (261369 e 261370).

RS232 com formato PC e impressora.

4 modos de envio para PC:

Contínuo: envio de dados em modo contínuo.

Envio de dados com estabilização de peso, a pedido ou manual.

Sistema de pesagem com bloco de compensação electromagnética.

Temperatura de funcionamento: 20°C a 25°C.

Alimentação à rede 100-240Vac 50-60Hz.

Saída RS232 (DB9 Fêmea).

Classe I.

Massas de ajuste: (não incluídas).

100g E2 (para balança com capacidade de 120g).

200g E2 (para balança com capacidade de 210g).

Repetibilidade: 0.2mg.

Linearidade: +/- 0.4mg.

Dimensão do prato: Ø90mm.

FUNÇÕES:

Conta peças.

Determinação por percentagem.

[/col]

[col span="4" span__sm="12"]

[row_inner]

[col_inner span__sm="12"]

[ux_image id="10315"]

[/col_inner]

[/row_inner]

[row_inner]

[col_inner span="6" span_sm="12"]

[ux_image id="10314"]

[/col_inner]

[col_inner span="6" span_sm="12"]

[ux_image id="10316"]

[/col_inner]

[/row_inner]

[row_inner]

[col_inner span_sm="12"]

[ux_image id="10317"]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidade	120g, 210g
Calibração	Externa, Interna
Prato de pesagem	Ø 90 mm

