

**BALANÇA COM TALÃO RUBY MAXIMA 21****SKU:** MAXIMA21

A balança standard para talhos e frutarias. Emite talões com acumulação de produtos pesados e não pesados com código de barras para ser lido no POS.

IMPRESSORA DE TICKETS, de 8 dots / mm, Velocidade 120mm / s (imprime sobre papel térmico contínuo, papel contínuo autocolante ou etiquetas)

PLU'S

- Directos: 64
- Semi-directos: 64
- Indirectos: 872
- Atribuição a cada PLU de um código externo c/ 12 dígitos EAN

ORGANIZAÇÃO DA MEMÓRIA DE PLUs:

- 2000 PLU's - 20 linhas de ingredientes por PLU
- 5000 PLU's - 6 linhas de ingredientes por PLU
- 10000 PLU's - 2 linhas de ingredientes por PLU

DISPLAY:

- 2 Displays LCD retro-iluminados (vendedor + cliente)
- Alfanumérico, texto publicitário 96 caracteres de 13mm

IMPRESSÃO:

- De logótipos gráficos (na cabeceira e rodapé do ticket)
- Diferentes fontes de caracteres (4 escalas de altura e largura)
- Código de barras EAN-13, EAN-8, UPC-A, ITF configuráveis

LISTAGENS:

- Total geral, Parcial, Total por vendedores, famílias, Ivas, controla diário e horário

PORTAS:

- Para interligação de 99 balanças via RS 232, RS 485
- Para ligação de 32 balanças a PC via RS 232, RS 485
- Para ligação de 32 balanças a PC via ETHERNET
- Porta PS/2 para ligação de scanner ou teclado PC

OUTROS

- Taras manuais, programáveis e de introdução por teclado
- Sistema multivendedor (6 vendedores directos / 60 indirectos)

- Associação de código de cliente ao ticket de venda
- Preço oferta e desconto em função do peso ou quantidade
- **Atalhos para funções de programação**
- Rastreabilidade do bovino
- Anulação rápida da última operação realizada
- Cálculo de troco
- Peso escorrido
- Modo fiscal Memorização e impressão todos os tickets e etiquetas efetuados, diário eletrónico
- Dimensão prato: 385x270mm

OPÇÕES:

- Bateria interna e ligação para bateria externa 12V
- Comunicação WIFI



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**Comunicação**

RS232 + ETHERNET, RS232 + ETHERNET + WIFI

Versão

Capacidade: 6/15kg - Divisão: 2/5g, Capacidade: 15/30kg - Divisão: 5/10g,
Capacidade: 6/15kg - Divisão: 2/5g - com bateria, Capacidade: 15/30kg - Divisão:
5/10g - com bateria

