BALANÇA DE PLATAFORMA BAXTRAN TMN 400X500 60KG AFERIDA

SKU: 260662

Apresentamos a Balança de Plataforma Baxtran TMN, a escolha ideal para quem procura precisão e durabilidade nas operações de pesagem. Com um design robusto e funcionalidades avançadas, a Baxtran TMN é perfeita para uma ampla gama de aplicações industriais e comerciais. Capacidade - 60kg | Divisão - 20g | Prato de pesagem - 400x500mm | Aferida

- Plataforma de estrutura tubular em aço pintado, com prato em aço inoxidável e coluna em aço inoxidável.
- Célula em alumínio com protecção IP65.
- Coluna com base de fixação de aço pintado (modelo P447 mm).
- 4 pés reguláveis em altura até um aumento de 13 mm.
- Longitude do cabo plataforma-visor: 1200 mm (até 1370 mm, segundo modelo).
- Certificação CE.
- Homologação a 3000 divisões OIML classe III.
- Indicador em ABS, modelo BR16.
- Proteção IP54.
- Teclado impermeável com 6 teclas de funções e teclas de desligado/ligado.
- Ecrã LCD retro-iluminado de grande dimensão com 6 dígitos de 40 mm.
- Retro-iluminação do display com três modos: automática, activada e desactivada.
- Suporte ABS para coluna.
- Incluie orificios de fixação mural.
- Temperatura de funcionamento: –10ºC +40ºC.
- Alimentação à rede com adaptador AC/DC 240Vac 50Hz.
- Bateria re-carregável 6V/4Ah.
- Duração bateria com retro-iluminação activada: 80 horas aprox.
- Duração bateria com retro-iluminação desactivada: 320 horas aprox.
- Unidades kg ou t ou g (a escolher no momento do pedido).
- Ranjo unitário/ Multi ranjo (a escolher no momento de pedido).
- Desconexão automática (com configuração de tempo desejada de 1 a 99 minutos).Função:
- Acumulação
- Totalização
- Conta peças
- Zero
- Quatro modos de hold: desactivado, animal em movimento, valor de pico, estável e estável com auto cancelamento de zero
- Controlo de peso e peças (função limites) com sinal visual e alarme
- Três velocidades do conversor AD (alta, media e baixa)
- Bruto/Neto
- Tara

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de produto	Económico
Verificação Metrológica [M]	Aferida
Capacidade	60kg
Divisão	20g
Peso mínimo	400g
Prato de pesagem	400 x 500 mm
Construção	Célula em alumínio, Coluna em aço inoxidável, Estrutura tubular em aço pintado, Indicador de peso em plástico ABS, Prato em aço inoxidável
Comunicação	RS232 (opcional)
Display	6 dígitos de 40mm de altura, LCD com retroiluminação
Estabilização	2s
Impressora	Não aplicável
Indíce de proteção	Célula de carga IP65, Indicador IP54
Funções	Acumulação, Bruto / Neto, Conta Peças, Hold, Limites, Tara, Totalização, Zero
Bateria	6V 4Ah, Bateria interna incluída
Alimentação	AC/DC 230-240Vac 50-60Hz, Transformador de corrente (Incluído)
Temperatura de funcionamento	-10ºC a 40ºC
Gama de produto	TMN
Dimensões	716 x 400 x 870 mm
Peso	13 kg