

BALANÇA DE PLATAFORMA BAXTRAN TS**SKU:** N/A

Balança simples e económica. Exclusiva para uso interno.



Indicador amovível.

Suporte de indicador amovível.

Célula de alumínio.

2 versões:

Versão (P). 400x300 mm. Estrutura tubular em aço pintado em Epoxy, prato em aço inoxidável e célula em alumínio IP65.**Versão (M).** 500x400 mm. Estrutura tubular em aço pintado em Epoxy, prato em aço inoxidável e célula em alumínio IP65.

Indicador peso-tara.

Carcaça ABS. Protecção IP54.

Teclado impermeável com 5 teclas de funções e teclas de desligado/ligado.

Display LCD retro-iluminado com 6 dígitos de 25 mm.

Retro-iluminação do display com três modos: automática, activada e desactivada.

Suporte ABS para coluna.

Temperatura de funcionamento: -10°C +40°C.

Alimentação a rede com adaptador AC/DC 240VAC 50Hz.

Bateria re-carregável 1,3Ah.

Consumo bateria com retro-iluminação activada: 120 horas aprox.

Consumo bateria com retro-iluminação desactivada: 150 horas aprox.

Gravidade configurável.

Unidades: g/kg/lb

Saída RS232. Envio de dados com formato PC e impressora.

Desconexão automática (com configuração de tempo desejada de 1 a 99 minutos).

FUNÇÕES:

Acumulação

Totalização

Conta peças

Zero

Quatro modos de hold: desactivado, animal em movimento, valor de pico, estável e estável com auto cancelamento a zero.

Controlo de peso e peças (função limites) com sinal visual e alarme

Checkweigher (3 cores)

Tara

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Utilização	Sem aferição para controlo interno
Capacidade	15kg, 30kg, 60kg, 150kg
Divisão	2g, 5g, 10g, 20g
Prato de pesagem	400 x 300 mm, 500 x 400 mm

