

**BALANÇA PORTÁTIL BAXTRAN AIS****SKU:** N/A

[row]

[col span="8" span_sm="12"]

Plataforma de 4 células de carga de reduzidas dimensões com indicador.

Ideal para pesar animais vivos e pacotes ou embalagens.

Células em alumínio.

Estrutura de aço envernizado.

Prato em aço inoxidável.

Pés reguláveis em altura.

Indicador em ABS, modelo IB10-S.

Protecção IP54.

Teclado impermeável com 5 teclas de funções e teclas de desligado/ligado.

Ecrã LCD de cor vermelha com 6 dígitos de 25 mm.

Retro-iluminação do display com três modos: automática, activada e desactivada.

Temperatura de funcionamento: -10°C +40°C

Alimentação a rede com adaptador AC/DC 240VAC 50Hz.

Bateria re-carregável 6V/1.3Ah.

Consumo bateria com retro-iluminação activada: 100 horas aprox.

Consumo bateria com retro-iluminação desactivada: 150 horas aprox.

Unidades: g/Kg/lb

Saída RS232. Envio de dados com formato PC e impressora.

FUNÇÕES:

Acumulação

Totalização

Conta peças

Zero

Tara

Quatro modos de hold: desactivado, animal em movimento, valor de pico, estável e estável com auto cancelamento de zero.

Controlo de peso e peças (função limites) com sinal visual e alarme

Checkweigher

[/col]

[col span="4" span_sm="12"]

[row_inner]

[col_inner span_sm="12"]

Morada: Rua 25 de Abril, nº 445

Gândara dos Olivais, 2415-605 Leiria

Mail: geral@tecnipeso.pt

Tel: 244 028 187

[ux_image id="10380"]

[ux_image id="10376"]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**Prato de pesagem**

305 x 315 mm, 550 x 550 mm, 950 x 550 mm

Versão

Capacidade: 15kg – Divisão: 5g, Capacidade: 300kg – Divisão: 100g, Capacidade: 60kg – Divisão: 20g, Capacidade: 150kg – Divisão: 50g, Capacidade: 35kg – Divisão: 10g

