BALANÇA PORTÁTIL BAXTRAN AIS

SKU: N/A

[row]

[col span="8" span__sm="12"]

Plataforma de 4 células de carga de reduzidas dimensões com indicador.
Ideal para pesar animais vivos e pacotes ou embalagens.
Células em alumínio.
Estrutura de aço envernizado.
Prato em aço inoxidável.
Pés reguláveis em altura.

Indicador em ABS, modelo IB10-S.
Protecção IP54.
Teclado impermeável com 5 teclas de funções e teclas de desligado/ligado.
Ecrã LCD de cor vermelha com 6 dígitos de 25 mm.
Retro-iluminação do display com três modos: automática, activada e desactivada.
Temperatura de funcionamento: -10ºC +40ºC
Alimentação a rede com adaptador AC/DC 240VAC 50Hz.
Bateria re-carregável 6V/1.3Ah.
Consumo bateria com retro-iluminação activada: 100 horas aprox.
Consumo bateria com retro-iluminação desactivada:150 horas aprox.
Unidades: g/Kg/lb
Saida RS232. Envio de dados com formato PC e impressora.

FUNÇÕES:

Acumulação
Totalização
Conta peças
Zero
Tara
Quatro modos de hold: desactivado, animal em movimento, valor de pico, estável e estável com auto cancelamento de zero.
Controlo de peso e peças (função limites) com sinal visual e alarme
Checkweigher

[/col]
[col span="4" span__sm="12"]

[row_inner]

[ux_image id="10380"]

[ux_image id="10376"]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

Morada: Rua 25 de Abril, nº 445
Gândara dos Olivais, 2415-605 Leiria

Mail: geral@tecnipeso.pt
Tel: 244 028 187

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Prato de pesagem	305 x 315 mm, 550 x 550 mm, 950 x 550 mm
Versão	Capacidade: 15kg – Divisão: 5g, Capacidade: 300kg – Divisão: 100g, Capacidade: 60kg – Divisão: 20g, Capacidade: 150kg – Divisão: 50g, Capacidade: 35kg – Divisão: 10g

Morada: Rua 25 de Abril, nº 445
Gândara dos Olivais, 2415-605 Leiria

Mail: geral@tecnipeso.pt
Tel: 244 028 187