

BÁSCULA DE CHÃO BAXTRAN BR20/MBX 1200X1200MM 1500KG AFERIDA

SKU: 260383-260191M



Plataforma de 4 células:

- Verificação CE para metrologia legal incluída no preço.
- Instalação sobre solo.
- Estrutura em aço e chapa superior lagrimada.
- Chapa lagrimada de 5 mm de espessura.
- Esmaltada em cor negra.
- Células de carga OIML R-60 C3, em aço, protecção IP66.
- Caixa suma em ABS, protecção IP66.
- · Pés reguláveis em altura.
- 5 metros de saída de cabo incluído.

Indicador de peso

- Indicador peso-tara.
- Carcaça em ABS. Protecção IP54.
- Teclado mecânico impermeável com 7 teclas e sinalização acústica.
- Ecrã LCD retro-iluminado. Dígitos de 50 mm.
- · Suporte ABS para coluna.
- · Blister incorporado.
- Temperatura de funcionamento: -10ºC +40ºC.
- Alimentação a rede com adaptador AC/DC 100-240Vac 50-60Hz.
- Bateria interna re-carregável 6V/4Ah com mais de 90 horas de duração.
- Saída RS232 opcional.
- Unidades: kg.
- Auto desconexão programável.
- Bloqueio de teclado.

FUNÇÕES DE TECLADO:

• Bruto/Neto/Saída, Envio PC-Impressora/Configuração (apenas na versão com saída RS232), Acumulação, Total acumulação, Tara, zero, ligar/desligar.

FUNÇÕES:

- Acumulação
- Bruto/Neto
- Tara automática e pré tara
- Conta peças
- Função de limites (checkweigher)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

