

**BÁSCULA MONOCÉLULA MÓVEL BAXTRAN BFN****SKU:** BFN

4 rodas de 70 mm de diâmetro. Duas dianteiras fixas e duas traseiras giratórias com travão.

Estrutura tubular em aço pintado ao fogo.

Prato em aço inoxidável.

Indicador peso-tara.

Carcaça ABS. Protecção IP54.

Teclado impermeável com 6 teclas de funções e teclas de desligado/ ligado.

Ecrã LCD retro-iluminado de grande dimensão com 6 dígitos de 40 mm.

Retro-iluminação do display com três modos: automática, activada e desactivada.

Suporte ABS para coluna.

Inclui orifícios de fixação mural.

Blister incluindo.

Até 4 células de carga de 350 O cada uma ou 8 células de carga de 700 O.

Temperatura de funcionamento: -10°C +40°C.

Alimentação a rede com adaptador AC/DC 110-240Vac 50/60Hz

Bateria re-carregável 6V/4Ah.

Duração bateria com retro-iluminação activada e RS232 ON: 80 horas aprox.

Duração bateria com retro-iluminação desactivada e RS232 OFF: 320 horas aprox.

Unidades: kg ou t ou g (a escolher no momento do pedido).

Saída opcional RS232 (conector DB9). Envio de dados com formato PC e impressora.

Ranjo unitário/ Multi ranjo (a escolher no momento do pedido).

Desconexão automática (com configuração de tempo desejada de 1 a 99 minutos).

Homologação a 3000 divisões OIML classe III.

Certificação CE.

Funções:

- Acumulação
- Totalização
- Conta peças
- Zero
- Quatro modos de hold: desactivado, animal em movimento, valor de pico, estável e estável com auto-cancelamento a zero.
- Controlo de peso e peças (função limites) com sinal visual e alarme
- Três velocidades do conversor AD (alta, media e baixa)
- Bruto/Neto
- Tara

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Prato de pesagem	600 x 800 mm
Utilização	Aferida para metrologia legal [M], Sem aferição para controlo interno
Versão	Capacidade: 500kg – Divisão: 200g, Capacidade: 300kg – Divisão: 100g, Capacidade: 300kg – Divisão: 50g, Capacidade: 500kg – Divisão: 100g

