

BÁSCULA MONOCÉLULA BAXTRAN TZ**SKU: TZ**



[row]

[col span="8" span_sm="12"]

Indicador removível.
Suporte indicador - plataforma incluído.
Estrutura tubular em aço pintado em epoxy.
Prato em aço inoxidável.
Célula em alumínio IP65.
Indicador ABS, IP54. Com bateria interna recarregável 6Vdc.
Ecrã com display LCD iluminado.
Alimentador mediante adaptador de rede.
Saída RS232.

Funções

Acumulação
Pré - tara
Função conta - peças
Zero
4 modos hold: desativado, animais em movimento, valor de pico, estável e estável cancelado a zero
Controlo de peso e peças (função limite) com sinal visual e alarme
3 velocidades do conversor AD (alta, média e baixa)
Gravidade configurável
Multi escala
Peso neto / peso bruto
Tara

[/col]

[col span="4" span_sm="12"]

[ux_image id="10392"]

[ux_image id="10391"]

[/col]

[/row]

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**Prato de pesagem**

400 x 300 mm, 500 x 400 mm

Versão

Capacidade: 15kg – Divisão: 2g, Capacidade: 30kg – Divisão: 5g, Capacidade: 60kg – Divisão: 10g, Capacidade: 150kg – Divisão: 20g

