



BÁSCULA PARA EMPILHADOR TECNIPESO GI-HPP

SKU: N/A

[row]

[col span="8" span_sm="12"]

Solução de pesagem móvel que agiliza a gestão dos armazéns para a entrega e recolha de encomendas.
Sistema de pesagem integrado para placas de suporte dos garfos do empilhador.
Fixação segundo normas DIN15173 - FEM classe II.
Disponível também em versão verificada.

Estrutura HPP em aço pintado.
2 células de carga IP68 em aço inoxidável, 2mV/V.
Caixa de soma hermética.
Precisão: +/- 0.05% de capacidade.
Máx. inclinação horizontal (flexão): +/- 2% com as mesmas características de precisão.
Sobrecarga máxima admissível: 200% f.s., com protecção de fim de percurso em caso de quebra.

Indicador de peso GI400 LCD com memória de até 6 TLUS (memória de tara) que podem ser introduzidas por teclado
Outras funções: checkweigher, limites, totalização, etc...
Mais de 30 protocolos.
Sistema de 2 passwords para bloqueio de funções.
Sistema watchdog de reinício automático (vigilância).

Aplicação Glapp Android (Wifi opcional necessário)
Ligação de um número indefinido de indicadores enlaçados.
Ligação a um único indicador simultaneamente.
Detectar, enlaçar e ligar os visores da família GI.
Visualizar o estado do visor ligado (peso, estabilidade, chackweigher ou balança de controlo, etc.)
Configurar diferentes funções do visor: tara, zero, etc.
Descarregar as pesagens do indicador conectado.
Visualizar lista das pesagens descarregadas.
Filtrar a lista de pesagens.
Compartilhar as pesagens como um arquivo em formato CSV.

[/col]

[col span="4" span_sm="12"]

[ux_image id="10414"]

[row_inner]

[col_inner span="6" span_sm="12"]

[ux_image id="10415"]

[/col_inner]

[col_inner span="6" span__sm="12"]

[ux_image id="10416"]

[/col_inner]

[/row_inner]

[ux_image id="10417"]

[ux_image id="10418"]

[/col]

[/row]

[ux_image id="10421"]



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**Utilização**

Aferida para metrologia legal [M], Sem aferição para controlo interno

Versão

Capacidade: 1500kg – Divisão: 500g, Capacidade: 2500kg – Divisão: 1000g,
Capacidade: 1500/2500kg – Divisão: 2000/5000g, Capacidade: 600/1500kg – Divisão:
1000/2000g

