

BÁSCULA PORTÁTIL BAXTRAN AIS-W**SKU:** APC



[row]

[col span="8" span_sm="12"]

Plataforma de 4 células de carga (950x500mm) com indicador.

Ideal para pesar animais vivos e pacotes ou embalagens.

Células em alumínio.

Estrutura de aço envernizado.

Prato em aço inoxidável.

Com rodas e alça para melhor movimentação.

Pés reguláveis em altura.

Indicador em ABS, modelo IB10-S.

Protecção IP54.

Teclado impermeável com 5 teclas de funções e teclas de desligado/ligado.

Ecrã LCD de cor vermelha com 6 dígitos de 25 mm.

Retro-iluminação do display com três modos: automática, activada e desactivada.

Temperatura de funcionamento: -10°C +40°C

Alimentação a rede com adaptador AC/DC 240VAC 50Hz.

Bateria re-carregável 6V/1.3Ah.

Consumo bateria com retro-iluminação activada: 100 horas aprox.

Consumo bateria com retro-iluminação desactivada: 150 horas aprox.

Unidades: g/Kg/lb

Saída RS232. Envio de dados com formato PC e impressora.

FUNÇÕES:

Acumulação

Totalização

Conta peças

Zero

Tara

Quatro modos de hold: desactivado, animal em movimento, valor de pico, estável e estável com auto cancelamento de zero.

Controlo de peso e peças (função limites) com sinal visual e alarme

Checkweigher

[/col]

[col span="4" span_sm="12"]

[row_inner]

[col_inner span__sm="12"]

[ux_image id="10364"]

[/col_inner]

[/row_inner]

[row_inner]

[col_inner span="6" span__sm="12"]

[ux_image id="10365"]

[/col_inner]

[col_inner span="6" span__sm="12"]

[ux_image id="10367"]

[/col_inner]

[/row_inner]

[row_inner]

[col_inner span="6" span__sm="12"]

[ux_image id="10368"]

[/col_inner]

[col_inner span="6" span__sm="12"]

[ux_image id="10366"]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**Versão**

Capacidade: 300kg – Divisão: 100g, Capacidade: 150kg – Divisão: 50g

