

**IMPRESSORA MATRICIAL XPRINTER XP-D76EC****SKU:** N/A

XP-D76EC é a nova impressora matricial da Xprinter, com um design de carregamento de papel fácil, suporte de aço inoxidável e mecanismo de economia de energia, fornece mais qualidade profissional e grande suporte ao sistema de POS.

Método de impressão: Impressão de matriz de pontos de impacto serial de 9 pinos

Velocidade de impressão: 4,5 linhas / seg

Largura de impressão: 75,5 ± 0,5 mm

Diâmetro do papel: 80 mm

Espessura do papel: 0,06 ~ 0,08 mm

Capacidade da coluna: 400 pontos / linha

Espaço de linha: 4.23mm (substituíveis usando comandos)

Tamanho do Caractere: ANK, Fonte A: gxx dots

Fonte B: 7x9 pontos

Chinês simplificado / tradicional: 16x16 pontos

Deteção de marca preta: Suporte

Página de código: PC347(Standard Europe)/ Katakana, PC850 (Multilingual)/ PC860(Portuguese)/PC863(Canadian-French) /PC865(Nordic)

IWest Europe/Greek/Hebrew/East 031_[Hebrew]/032_ WPC 1255[Israel]/255_[Thai] Europe/Iran/WPC1252/PC866(Cyrillic#2) / PC852(Latin2)

/PC858/ I ran I I/Latvian/Arabic/PT151 (1251) /024_ PC? 4 7 /025_[WPC1257]/027_[Vietnam]/028_PC864/029_PC1001/030_[Uigur]/

NV FLASH: 64k bytes

Buffer de entrada: 32k bytes

Fonte de energia: DC 24V = 2,5A

Controle de gaveta de dinheiro: DC 24V = 1A

Interface: USB + Serial + Lan

Cortador automático: Parcial

Confiabilidade: Vida útil da cabeça de impressão: 10 milhões de linhas | Vida útil do cortador automático: 1 milhão de cortes

Ambiente de trabalho: Temperatura (0 ~ 45 ° c), umidade (10 ~ 80%)

Ambiente de armazenamento: Temperatura (-10 ~ 60 ° c), umidade (10 ~ 90%)

Drivers: Win XP / Win Vista / Win 7 / Win 8 / Win 10 / Linux

Comando Compatível: com ESC / POS

Peso bruto 2,2 kg

Dimensão 247x156x143mm (PxLxA)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**Comunicação**

USB, Serie, Ethernet

